

stryker®

Transport®

Camilla para el Transporte de Pacientes

Medical

La quinta rueda retráctil suministra movilidad mejorada.

El freno y los controles de dirección en los cuatro lados ofrecen flexibilidad al cuidador.

Las barandas abatibles garantizan la seguridad del paciente.

La opción del ayudante IV instalado permanentemente mantiene los atriles IV autoestables.



Transporte fácil del paciente

El diseño simple de la camilla de transporte Stryker permite el transporte seguro y eficiente a un costo económico. Ideal para el ambiente de los centros de cirugía ambulatoria, esta camilla cuenta con la quinta rueda retráctil que ofrece mayor maniobrabilidad y facilidad para doblar en las esquinas adicionalmente a las cuatro ruedas con frenos de anillo de acero para estabilidad óptima.



El diseño de la camilla de transporte Stryker facilita un transporte rápido y efectivo del paciente.

Opciones de colores



Rojo Azul Gris

Transport®.

Camilla para el Transporte de Pacientes

stryker®



ST104

Medical

3000 SW 148th Avenue
Suite 300
Miramar, Florida 330271 EU
T: 305 821 1888 F: 305 8260067

www.stryker.com/latinamerica

Características estándar

- Colchón 3" (8cm.).
- Ruedecillas Omni Surface™ de 8" (20 cm.).
- Superficie amplia para paciente de 26" (66 cm.).
- Barandas laterales plegables hacia abajo (hacia los pies).
- Cuatro receptáculos IV.
- Cuatro ruedas con frenos de anillo de acero con activadores de doble terminal.
- Bandeja de depósito integrada con soporte de botella de oxígeno.
- Dirección con quinta rueda retráctil.
- Amortiguadores de rodillo.
- Camilla con patas fijas.
- Espaldar de sistema neumático de doble cilindro.
- Pedestal hidráulico doble.
- Control hidráulico de pedal instalado en los dos lados.
- Trend con manos libres.

Especificaciones

• Modelo No.	735	
• Longitud total	83"	(211 cm)
• Ancho total	30"	(76 cm)
• Capacidad de peso	500 lbs	(228 kg)
• Altura (hasta tope camilla)		
Máximo	36"	(91 cm)
Mínimo (con tabla corta de transferencia)	21.5"	(55 cm)
• Posición de la camilla		
Espaldar	0°- 90°	
Trend./Trend reverso	±18°	
• Superficie del paciente	26" x 75.5"	(66 x 192 cm)
• Siderails	13" x 55"	(33 x 140 cm)
• Barandas laterales	8"	(20 cm)

Stryker se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Garantía

- Un año en partes, mano de obra y transporte o tres años de partes.

Características Opcionales

- Colchón Enhanced Comfort de 3" (8 cm.) o 4" (10 cm.).
- Colchón Ultra Comfort de 4" (10cm.) o 5" (13cm.).
- Bandeja para desfibrilador.
- Bandeja para desfibrilador/plataforma para los pies / extensión.
- Plataforma para los pies/soporte para la historia.
- Freno en los cuatro lados y controles de dirección.
- Manijas de dirección abatibles.
- Ayudante IV.
- Atriles IV.
 - permanentemente plegables en dos y tres posiciones
 - trabado
 - Removible estándar
- Sujetadores de paciente
- Bandeja para comida / instrumental
- Almohadillas barandas laterales
- Soporte vertical para botella de oxígeno
- Forros ruedas
- Disponible garantía extendida

Copyright © 2005 Stryker
LSS-455-01B
PC/SCG-5M-0305
Mkt Lit-61-01252005 Rev B

CE